

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-do-prowadnic-chainflex-880-4g2-5-cf8802504-bebnowy-p-263263.html>

Przewód sterowniczy do prowadnic CHAINFLEX 880 4G2,5 CF880.25.04 /bębnowy/

Cena brutto	16,71 zł
Cena netto	13,58 zł
Numer katalogowy	CHAINFLEX 880
Kod producenta	CF880.25.04
Producent	IGUS

Opis produktu

- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Izolacja żyły: PVC
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 2.5000
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Liczba żył: 4
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U₀ [V]: 300
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 10
- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 189
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70
- Klasa żyły: Klasa 6 = bardzo giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Ekran na wiązках: Brak
- Żyła ochronna: Tak
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -15
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 70
- Kolor izolacji: Czarny