

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-jb-500-5g1-5-300500v-11082-bebnowy-p-300788.html>

Przewód sterowniczy JB-500 5G1,5 300/500V 11082 /bębnowy/

Cena brutto	26,10 zł
Cena netto	21,22 zł
Numer katalogowy	JB-500
Kod producenta	11082
Producent	HELUKABEL

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 131
- Identyfikacja żył: Kolor
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 8.3000
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1.5000
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Tak
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -15
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 5
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2