

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-jz-500-12g2-5-300500v-10130-bebnowy-p-394601.html>

Przewód sterowniczy JZ-500 12G2,5 300/500V 10130 /bębnowy/

Cena brutto	29,39 zł
Cena netto	23,90 zł
Numer katalogowy	JZ-500
Kod producenta	10130
Producent	HELUKABEL

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 498
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 14.8000
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 2.5000
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Tak
- Napięcie znamionowe U₀ [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -15
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 12
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2