

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-jz-500-21g0-75-300500v-10049-bebnowy-p-300951.html>

Przewód sterowniczy JZ-500 21G0,75 300/500V 10049 /bębnowy/

Cena brutto	22,36 zł
Cena netto	18,18 zł
Numer katalogowy	JZ-500
Kod producenta	10049
Producent	HELUKABEL

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 320
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 12.7000
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 0.7500
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Tak
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -15
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 21
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2