

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-olflex-classic-110-7g6-1119607-bebnowy-p-418213.html>

# Przewód sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 7G6 1119607 /bębnowy/

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>41,37 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>33,63 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>CLASSIC 110</b>   |
| Kod producenta   | <b>1119607</b>       |
| Kod EAN          | <b>4044773062472</b> |
| Producent        | <b>LAPP KABEL</b>    |

## Opis produktu

- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 16
- Znamionowy przekrój żyły [mm<sup>2</sup>]: 6
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Tak
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 70
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U<sub>0</sub> [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 7
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2