

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-oz-500-3x1-5-300500v-10092-bebnowy-p-300994.html>

Przewód sterowniczy OZ-500 3x1,5 300/500V 10092 /bębnowy/

Cena brutto	4,90 zł
Cena netto	3,98 zł
Numer katalogowy	OZ-500
Kod producenta	10092
Producent	HELUKABEL

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 90
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 6.8000
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1.5000
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Tak
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -15
- Żyła ochronna: Nie
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 3
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2