

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/sterownik-modulowy-twido-plc-12we-sink-8wy-he10-twdlmda20duk-p-345822.html>

Sterownik modułowy Twido PLC 12WE SINK 8WY HE10 TWDLMDA20DUK

Kod producenta	TWDLMDA20DUK
Kod EAN	3595862044271
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Maksymalna liczba adresowalnych cyfrowych I / O: 0
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Możliwe rozszerzenie pamięci: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Maksymalna liczba adresowalnych analogowych I / O: 0
- Czas przetwarzania (1K, instrukcje binarne) [ms]: 0
- Z wyświetlaczem: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Liczba wyjść cyfrowych: 0
- Rozmiar pamięci [KByte]: 0
- Liczba wejść analogowych: 0
- Liczba wyjść analogowych: 0
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFI-safe: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 0
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
- Maksymalna liczba przełączników czasowych: 0
- Maksymalna liczba wbudowanych wyjść przekaźnikowych: 0
- Akcesoria systemowe: Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie

-
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
 - Redundancja: Nie
 - Możliwość montażu na szynie: Nie
 - Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
 - Możliwy montaż panelowy: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie