

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/sterownik-pfc200-cs-2eth-rs-can-750-8204-p-334266.html>



Sterownik PFC200 CS 2ETH RS CAN 750-8204

Cena brutto	4 828,12 zł
Cena netto	3 925,31 zł
Numer katalogowy	750
Kod producenta	750-8204
Kod EAN	4050821739487
Producent	WAGO

Opis produktu

- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Liczba złączy sprzętowych innych: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Maksymalna liczba adresowalnych cyfrowych I / O: 128
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 2
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Możliwe rozszerzenie pamięci: Tak
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Maksymalna liczba adresowalnych analogowych I / O: 128
- Głębokość [mm]: 100
- Z wyświetlaczem: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Wysokość [mm]: 65
- Szerokość [mm]: 112
- Model: Kompaktowy
- Liczba wyjść cyfrowych: 0
- Rozmiar pamięci [KByte]: 128
- Typ pamięci: RAM
- Liczba wejść analogowych: 0
- Liczba wyjść analogowych: 0
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24

-
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
 - Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
 - Maksymalna liczba przełączników czasowych: 0
 - Maksymalna liczba wbudowanych wyjść przekaźnikowych: 0
 - Akcesoria systemowe: Tak
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
 - Redundancja: Nie
 - Możliwość montażu na szynie: Nie
 - Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
 - Możliwy montaż panelowy: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie