

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zaawansowany-panel-dotykowy-65536-kolorow-320x240-pikseli-qvga-7-5-cala-xbtgt4330-p-352768.html>

Zaawansowany panel dotykowy, 65536 kolorów, 320x240 pikseli QVGA, 7,5 cala XBTGT4330

Cena brutto	14 129,13 zł
Cena netto	11 487,10 zł
Kod producenta	XBTGT4330
Kod EAN	3595863885729
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Tak
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Z klawiaturą numeryczną: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Z interfejsem SW: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Liczba wyświetlanych kolorów lub stopni szarości: 65536
- Maksymalna rozdzielczość w poziomie [DPI]: 640
- Maksymalna rozdzielczość w pionie [DPI]: 480
- Liczba klawiszy funkcyjnych, programowalna: 0
- Ze wskaźnikiem kontroli: Nie
- Z systemem alarmowym (w tym buforowanie i potwierdzanie)?: Nie
- Wyświetlenie wartości procesowej (wydanie) możliwe: Tak
- Wejście wartości procesowej (Wprowadzenie) możliwe: Tak
- Wyjście do drukarki: Tak
- Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 50
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych USB: 3
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Z wyświetlaczem kolorowym: Tak
- Efektywna pamięć projektu/użytkownika [KByte]: 32768
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Wykonanie ekranu: TFT

-
- Przekątna ekranu [mm]: 7.5000
 - Z klawiatury Alpha: Nie
 - Z klawiszami systemowymi: Nie
 - Klawisze z LED: Nie
 - Z ekranem dotykowym: Tak
 - Z recepturami: Tak
 - Szerokość z przodu [mm]: 215
 - Wysokość z przodu [mm]: 170
 - Głębokość wbudowania [mm]: 60
 - Możliwość montażu na szynie: Nie
 - Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
 - Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
 - Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFI-safe: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY: 1
 - Liczba złączy sprzętowych równoległych: 1