

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zlaczka-bezpiecznikowa-g-5x20mm-6-3a-2-przewodowa-2-5mm2-bezowa-zsi-2-5-1616400000-p-270296.html>

Złączka bezpiecznikowa G 5x20mm 6,3A 2-przewodowa 2,5mm² beżowa ZSI 2,5 1616400000

Cena brutto	19,84 zł
Cena netto	16,13 zł
Kod producenta	1616400000
Kod EAN	4008190196592
Producent	WEIDMULLER

Opis produktu

- Rodzaj połączenia elektrycznego 2: Zacisk sprężynowy
- Wymagana płytka zamykająca: Tak
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm²] do: 2.5000
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm²] do: 2.5000
- Podłączany przewód jednożyłowy o przekroju [mm²] od: 2.5000
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²] do: 2.5000
- Prąd znamionowy In [A]: 6.3000
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Zacisk sprężynowy
- Liczba poziomów: 1
- Pozycja połączenia: Z góry / u góry
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm
- Rodzaj materiału izolującego: Tworzywo termoplastyczne
- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94: V0
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 7.9000
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 79.5000
- Długość [mm]: 73
- Kolor: Beżowy
- Rodzaj wkładki bezpiecznikowej: Bezpiecznik G 5x20 mm
- Rodzaj uchwytu bezpiecznika: Obrótowe
- Rodzaj wskaźnika zadziałania: LED
- Napięcie zasilania dla detekcji usterek [V] do: 500
- Rodzaj napięcia dla detekcji awarii: AC/DC
- Zakres temperatur pracy [°C] od: -50
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 120
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm²] od: 0.5
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm²] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm²] od: 0.5
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm²] do: 2.5
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²] od: 0.5
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²] do: 4
- Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania [V] od: 500
- Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania [V] do: 500
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm²] od: 0.5
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm²] do: 2.5
- Materiał elementu izolacyjnego: Tworzywo termoplastyczne