

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zlaczka-bezpiecznikowa-srubowa-szara-ze-wskaznikiem-led-115-250v-acdc-6-3a-5x20mm-5x25mm-4mm2-zs4-sf1-r3-1snk508414r0000-p-273972.html>

Złączka bezpiecznikowa śrubowa szara  
ze wskaźnikiem LED 115-250V AC/DC  
6,3A 5x20mm 5x25mm 4mm2  
ZS4-SF1-R3 1SNK508414R0000

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Cena brutto    | 27,38 zł        |
| Cena netto     | 22,25 zł        |
| Kod producenta | 1SNK508414R0000 |
| Kod EAN        | 3472599097247   |
| Producent      | ABB             |

Opis produktu

- Wymagana płytka zamykająca: Tak
- Prąd znamionowy In [A]: 6.3000
- Napięcie znamionowe [V] 2: 630
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Połączenie śrubowe
- Liczba poziomów: 1
- Pozycja połączenia: Z góry / u góry
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm
- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94: V0
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 8
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 59.7000
- Długość [mm]: 45.6
- Kolor: Szary
- Rodzaj wkładki bezpiecznikowej: Bezpiecznik G 5x25 mm
- Rodzaj uchwytu bezpiecznika: Na wtyk
- Rodzaj wskaźnika zadziałania: LED
- Rodzaj napięcia dla detekcji awarii: AC/DC
- Zakres temperatur pracy [°C] od: 0.2
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 110
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od: 0.2
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od: 0.2
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do: 4
- Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania [V] od: 115
- Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania [V] do: 250
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do: 4
- Materiał elementu izolacyjnego: Tworzywo termoplastyczne