

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zlaczka-mini-4-przewodowa-2-5mm2-szara-zacisk-sprezynowy-din15-atex-nsytrr24m-p-272431.html>

Złączka mini 4-przewodowa 2,5mm2 szara, zacisk sprężynowy DIN15 ATEX NSYTRR24M

Cena brutto	851,25 zł
Cena netto	692,07 zł
Kod producenta	NSYTRR24M
Kod EAN	3606480533006
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94: V0
- Rodzaj materiału izolującego: Tworzywo termoplastyczne
- Wersja przeciwwybuchowa „EEx e”: Tak
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 30
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 10.4000
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 15 mm
- Wymagana płytką zamykająca: Tak
- Kolor: Szary
- Zakres temperatur pracy [°C] od: -40
- Długość [mm]: 32
- Napięcie znamionowe [V] 2: 800
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 130
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do: 2.5000
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do: 2.5
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do: 2.5000
- Prąd znamionowy In [A]: 24
- Pozycja połączenia: Z góry / u góry
- Materiał elementu izolacyjnego: Tworzywo termoplastyczne
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do: 2.5000
- Liczba zacisków na piętro: 2
- Liczba poziomów: 1
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2: Zacisk sprężynowy
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do: 4
- Podłączany przewód jednożyłowy o przekroju [mm2] od: 2.5000
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Zacisk sprężynowy