

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zlaczka-szynowa-bezpiecznikowa-5x20mm6x32mm-3-przewodowa-2-5mm2-szara-zacisk-sprezynowy-diody-nsytrr23tb-p-272438.html>

Złączka szynowa bezpiecznikowa
5x20mm/6x32mm 3-przewodowa
2,5mm² szara, zacisk sprężynowy,
dioda NSYTRR23TB

Cena brutto	759,81 zł
Cena netto	617,73 zł
Kod producenta	NSYTRR23TB
Kod EAN	3606480532962
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Rodzaj połączenia elektrycznego 2: Zacisk sprężynowy
- Wymagana płytki zamykająca: Tak
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm²] do: 2.5000
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm²] do: 2.5000
- Podłączany przewód jednożyłowy o przekroju [mm²] od: 2.5000
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²] do: 2.5000
- Prąd znamionowy In [A]: 20
- Napięcie znamionowe [V] 2: 400
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Zacisk sprężynowy
- Liczba poziomów: 1
- Pozycja połączenia: Z góry / u góry
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm
- Rodzaj materiału izolującego: Tworzywo termoplastyczne
- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94: V0
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 5.2000
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 36.5000
- Długość [mm]: 72
- Kolor: Szary
- Rodzaj wkładki bezpiecznikowej: Bezpiecznik G 5x20 mm
- Rodzaj uchwytu bezpiecznika: Na wtyk
- Rodzaj wskaźnika zadziałania: LED
- Zakres temperatur pracy [°C] od: -40
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 130
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm²] od: 0.8
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm²] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm²] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm²] do: 2.5
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²] do: 2.5
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm²] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm²] do: 2.5
- Materiał elementu izolacyjnego: Tworzywo termoplastyczne