

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zlaczka-szynowa-elementow-kontrolnych-2-pietrowa-4-przewodowa-2-5mm2-szara-uttb-2-5-dioul-3046728-p-304937.html>

Złączka szynowa elementów kontrolnych 2-piętrowa 4-przewodowa 2,5mm2 szara UTTB 2,5-DIO/UL-3046728

Cena brutto	1 320,05 zł
Cena netto	1 073,21 zł
Kod producenta	3046728
Kod EAN	4017918997250
Producent	PHOENIX CONTACT

Opis produktu

- Rodzaj połączenia elektrycznego 2: Połączenie śrubowe
- Typ składnika: Dioda
- Prąd znamionowy In [A]: 24
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Połączenie śrubowe
- Pozycja połączenia: Z góry / u góry
- Liczba poziomów: 2
- Liczba zacisków na piętro: 2
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm
- Rodzaj materiału izolującego: Tworzywo termoplastyczne
- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94: V0
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 6.2000
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 65
- Długość [mm]: 69.9
- Wymagana płytka zamykająca: Tak
- Kolor: Szary
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do: 2.5
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do: 2.5
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do: 4
- Napięcie znamionowe [V] 2: 500
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do: 2.5
- Materiał elementu izolacyjnego: Tworzywo termoplastyczne