

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zlaczka-szynowa-z-bezpiecznikiem-5x20-2-przewodowa-0-08-6mm2-czarna-st-4-hesiled-24-5x20-3036547-p-362386.html>

Złączka szynowa z bezpiecznikiem 5x20 2-przewodowa 0,08-6mm2 czarna ST 4-hesiled 24 (5x20) 3036547

Cena brutto	48,33 zł
Cena netto	39,29 zł
Numer katalogowy	ST
Kod producenta	3036547
Kod EAN	4017918890483
Producent	PHOENIX CONTACT

Opis produktu

- Rodzaj połączenia elektrycznego 2: Zacisk sprężynowy
- Prąd znamionowy In [A]: 6.3000
- Napięcie znamionowe [V] 2: 24
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Zacisk sprężynowy
- Liczba poziomów: 1
- Pozycja połączenia: Z boku / boczny
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm
- Rodzaj materiału izolującego: Tworzywo termoplastyczne
- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94: V0
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 6.2000
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 62.5000
- Długość [mm]: 61.5
- Kolor: Zielony
- Rodzaj wkładki bezpiecznikowej: Bezpiecznik G 5x20 mm
- Rodzaj uchwytu bezpiecznika: Na wtyk
- Rodzaj wskaźnika zadziałania: LED
- Napięcie zasilania dla detekcji usterek [V] do: 24
- Rodzaj napięcia dla detekcji awarii: DC
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do: 6
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od: 0.08
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do: 4
- Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania [V] od: 24
- Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania [V] do: 24
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do: 4