

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zlaczka-szynowa-z-bezpiecznikiem-5x20-2-przewodowa-4mm2-czarna-led-250v-acdc-ut-4-pehesi-la-3070079-p-305520.html>

Złączka szynowa z bezpiecznikiem 5x20 2-przewodowa 4mm2 czarna LED 250V AC/DC UT 4-PE/HESI LA 3070079

Cena brutto	3 262,03 zł
Cena netto	2 652,05 zł
Kod producenta	3070079
Kod EAN	4046356480260
Producent	PHOENIX CONTACT

Opis produktu

- Rodzaj połączenia elektrycznego 2: Połączenie śrubowe
- Prąd znamionowy In [A]: 6.3000
- Napięcie znamionowe [V] 2: 250
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Połączenie śrubowe
- Liczba poziomów: 1
- Pozycja połączenia: Z góry / u góry
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm
- Rodzaj materiału izolującego: Tworzywo termoplastyczne
- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94: V0
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 6.2000
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 73
- Długość [mm]: 70.8
- Kolor: Czarny
- Rodzaj wkładki bezpiecznikowej: Bezpiecznik G 5x20 mm
- Rodzaj uchwytu bezpiecznika: Na wtyk
- Rodzaj wskaźnika zadziałania: LED
- Rodzaj napięcia dla detekcji awarii: AC/DC
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do: 6
- Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania [V] od: 110
- Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania [V] do: 250
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do: 4
- Materiał elementu izolacyjnego: Tworzywo termoplastyczne