

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/zlaczka-szynowa-z-bezpiecznikiem-5x20-6-3a-2-przewodowa-4mm2-czarna-ut-4-hesiled-24-3248005-p-305487.html>

Złączka szynowa z bezpiecznikiem 5x20 6,3A 2-przewodowa 4mm2 czarna UT 4-HESILED 24 3248005

Cena brutto	2 687,27 zł
Cena netto	2 184,77 zł
Kod producenta	3248005
Kod EAN	4046356585187
Producent	PHOENIX CONTACT

Opis produktu

- Rodzaj połączenia elektrycznego 2: Połączenie śrubowe
- Prąd znamionowy In [A]: 6.3000
- Napięcie znamionowe [V] 2: 24
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Połączenie śrubowe
- Liczba poziomów: 1
- Pozycja połączenia: Z góry / u góry
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm
- Rodzaj materiału izolującego: Tworzywo termoplastyczne
- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94: V0
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 12.3000
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 73
- Długość [mm]: 57.8
- Kolor: Czarny
- Rodzaj uchwytu bezpiecznika: Na wtyk
- Rodzaj wskaźnika zadziałania: LED
- Napięcie zasilania dla detekcji usterek [V] do: 24
- Rodzaj napięcia dla detekcji awarii: AC/DC
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do: 4
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do: 6
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0.14
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do: 4
- Materiał elementu izolacyjnego: Tworzywo termoplastyczne